

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO PARA WS305 XD

ESPECIFICAÇÕES DA BOMBA

Entrada Máxima	2237 bkW
RPM Máxima	275 r/min
Número de Êmbolos	5 plg
Comprimento de Curso	254 mm
Peso da Bomba	10886 kg
Relação de Velocidade	5,55:1

WS305 XD EQUIPAMENTO PADRÃO

EXTREMIDADES DO FLUIDO

- O design de válvula sobre válvula simplifica a instalação da válvula, do assento e do êmbolo
- Linha completa de flanges de descarga 1502 - macho, fêmea e em branco
- Coletor de sucção de zoomie ou estilo de registro disponível
- O design sem ranhuras de parada da válvula elimina a tensão do transmissor de corrente presente com um design de parada da válvula com ranhuras
- Êmbolos com tecnologia de superfície avançada
- Embalagem do êmbolo premium
- Vedações polypak para vedar a tampa de sucção e os flanges de descarga mais confiável
- Componentes da extremidade do fluido desenvolvidos para maximizar o intercâmbio em toda a tubulação da extremidade do fluido e com extremidades de fluido padrão do setor
- Processo de autointerferência otimizado

EXTREMIDADES DE POTÊNCIA

- Design com pinhão helicoidal reverso e engrenagem principal - excelente confiabilidade
- Estrutura totalmente soldada com suportes internos adicionais
- Design da haste com duas peças - a haste pré-tensionada reduz cargas cíclicas e a tensão por fadiga
- O projeto do nariz "placa para armação" inclui um design de encaixe com intertravamento, aumentando a resistência estrutural

resistência estrutural

Engrenagens principais forjadas ou fabricadas - sem material fundido

Virabrequim forjado - uma peça